

ODKURZACZE CENTRALNE CYKLONICZNE SPLIT

W jednostkach centralnych typu Split oddzielono silnik lub silniki od części separatora zanieczyszczeń i zbiornika na kurz. Pozwoliło to na zaprojektowanie separatora cyklonicznego (DC1240, DC1200, DC1100) o większych gabarytach i zdecydowanie lepszych właściwościach filtracyjnych. Oddzielenie separatora zanieczyszczeń od silnika pozostawia więcej swobody projektantom i architektom przy projektowaniu położenia jednostki centralnej. W budynku, w miejscu dowolnie wybranym można umiejscowić zbiornik na kurz bez obawy o hałas generowany przez silnik. Nie ma też obawy o opory hydrauliczne stawiane przez przewód wydechowy, gdyż bezobsługowy silnik jest niewielki i łatwy w instalacji, nawet w pomieszczeniach trudnodostępnych. Można go umiejscowić tuż przed wyrzutnią powietrza. Rozdzielona konstrukcja jednostki centralnej pozwoliła na zastosowanie dodatkowego filtra włosów, które ze względu na swoje właściwości, są wyjątkowo trudne w separacji.



Producentem odkurzaczy centralnych aeroVac jest największy na świecie wytwórca jednostek centralnych, amerykański koncern LMI, producent pierwszego odkurzacza centralnego na świecie. VacuMaid to marka AeroVac dla najlepszych wśród produkowanych odkurzaczy.

Jednostki Split posiadają oddzielną obudowę dla silnika z turbiną oraz separator cykloniczny dające możliwość instalacji praktycznie w każdym rodzaju pomieszczenia oraz łączenia więcej niż jednej turbiny z separatorem kurzu.

Unikalne cechy odkurzaczy centralnych VacuMaid to: filtr włosów, możliwość stosowania worków w pojemniku na śmieci, praktycznie brak spadku podciśnienia w funkcji zapelniania zbiornika na śmieci.

Odkurzacze centralny S1570 Split

-oferuje wszystkie zalety rozwiązań konstrukcji rozdzielonej, przy zachowaniu ceny urządzenia kompaktowego. Jednostka centralna S1570 Split to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących wygodę użytkowania odkurzacza, bez konieczności dbania o filtry, czy zapychające się worki. Rozwiązanie Split pozwala cieszyć się niczym nie zakłóconą mocą odkurzacza bez względu na stopień zapelnienia zbiornika na kurz.

Liczba silników - 1
Moc - 1570 W
Przepływ powietrza - 180 m³/h
Podciśnienie - 28,7 kPa
Wykonanie filtra - cyklon - filtr elektrostatyczny
Dodatkowe filtry - filtr włosów
Pojemnik zbiornika na kurz - 24 l
Maksymalna długość przewodu magistralnego - 50 m
Orientacyjna powierzchnia do sprzątania - 300 m²
Poziom hałasu - 66 dB

Okres gwarancji - 5 lat

Odkurzacze centralny S 2800 Split

-jest wyposażone w silnik o średnicy wirnika odpowiednio 7,2".Odkurzacze S2800 Split to najdoskonalszy jednosilnikowy odkurzacze centralny na rynku. Wyposażony w największy oryginalny silnik Ametek Lamb gwarantuje największą wydajność i niezawodność działania. Silnik ten został specjalnie zaprojektowany do odkurzacza cyklonicznego, którego moc nie jest hamowana przez żaden worek odwrócony ani inny filtr powodujący zmniejszenie wydajności urządzenia.

Liczba silników - 1
Moc - 1780 W
Przepływ powietrza - 201 m³/h
Podciśnienie - 34,1 kPa
Wykonanie filtra - cyklon - filtr elektrostatyczny
Dodatkowe filtry - filtr włosów
Maksymalna długość przewodu magistralnego - 60 m
Orientacyjna powierzchnia do sprzątania - 500 m²

Okres gwarancji - 7 lat

Informacje: tel. 602 212 698

Odkurzacze centralny S3500 Split

-jest wyposażona w dwa potężne silniki o średnicy wirnika 7.2 cala, które są przyłączone równolegle do jednego przewodu ssawnego, posiadają natomiast dwa oddzielne wydechy. Siła ssania w funkcji przepływu powietrza gwarantuje prawidłowość działania odkurzacza centralnego w instalacjach na pograniczu zastosowań domowych i przemysłowych o powierzchniach sprzątania do 2000 m².

Liczba silników - 2
Moc - 2590 W
Przepływ powietrza - 350 m³/h
Podciśnienie - 30,1 kPa
Wykonanie filtra - cyklon - filtr elektrostatyczny
Dodatkowe filtry - filtr włosów
Pojemnik zbiornika na kurz - 36 l
Dodatkowe filtry - filtr włosów
Wykonanie filtra - cyklon - filtr elektrostatyczny
Poziom hałasu - 66 dB
Maksymalna długość przewodu magistralnego - 84 m
Orientacyjna powierzchnia do sprzątania - 2000 m²

Okres gwarancji - 5 lat

DOMOTECHNIKA - BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Ul. Brzozowa 2A 05-091 Ząbki tel. /22/678 65 56 www.domotechnika.pl

BRAMY GARAŻOWE – ROLETY ZEWNĘTRZNE – KRATY ZWIJANE
MARKIZY TARASOWE – ODKURZACZE CENTRALNE – NAPĘDY I AUTOMATYKA