

DANE TECHNICZNE MARKIZY TARASOWEJ **JUPITER EVO**



Wymiary markizy

Wysięg: 150, 200, 300, 350, 400 cm
Szerokość: od 220 cm do 1200 cm
Kąt nachylenia: od 4° do 40°
Zwinięta markiza zamontowana do ściany: od ściany do czoła: 22 cm, wysokość: 18 cm

Możliwości montażu markizy

Do ściany, do sufitu lub do krokwi

Opis konstrukcji markizy

Konstrukcja klasyczna, aluminiowa, z łatwym montażem na belce ze stali ocynkowanej. Markiza zabezpieczona lakierem odpornym na całoroczne warunki zewnętrzne. Śruby ze stali nierdzewnej i ocynkowanej. Wszystkie mechanizmy i osłony z aluminium, bez zewnętrznych elementów plastikowych. Wysoka odporność wiatrowa markizy dzięki zastosowaniu stopu aluminium takiego jak w skrzydłach samolotów. Lakier proszkowy: dowolny kolor z podstawowej palety RAL K7 - bez dopłaty

Gwarancja

Konstrukcja: 5 lat
Napęd elektryczny Somfy: 5 lat
Tkanina Dickson: 10 lat
Tkanina Para: 5 lat

Poszycie markizy

kolekcja Hit
kolekcja Top
kolekcja Rhythm & Harmony
kolekcja Orchestra MAX (*wzmocniona impregnacja*)
lub tkaniny na specjalne zamówienie

Napęd markizy

Silnik elektryczny: bez dopłaty
Automatyka pogodowa: dostępna z dopłatą
NHK (*zwijanie korbą w razie braku zasilania*): dostępny z dopłatą

Opcje dodatkowego wyposażenia markizy

Daszek chroniący poszycie
Vario Volant (*wysuwana falbana do 130 cm*)
Zmiana koloru lakieru - bez dopłaty
Promiennik Ciepła (*z uchwytem*)

Wyjątkowe cechy markizy

5 Lat gwarancji
Wysoka odporność wiatrowa przy dużych wysięgach
Osiąga wyjątkowo duże rozmiary nawet 12,00m x 4,00 m

Informacje: tel. 602 212 698

DOMOTECHNIKA - BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Ul. Brzozowa 2A 05-091 Ząbki tel. /22/678 65 56 www.domotechnika.pl

BRAMY GARAŻOWE – ROLETY ZEWNĘTRZNE – KRATY ZWIJANE
MARKIZY TARASOWE – ODKURZACZE CENTRALNE – NAPĘDY I AUTOMATYKA