

DANE TECHNICZNE MARKIZY TARASOWEJ **Venus EVO**



Wymiary markizy

Wysięg: 150, 200, 300, 350, 400 cm
Szerokość: od 220 cm do 700 cm
Kąt nachylenia: od 4° do 40°
Zwinięta markiza zamontowana do ściany: od ściany do czoła: 22 cm, wysokość: 18 cm

Możliwości montażu markizy

Do ściany, do sufitu lub do krokwi

Opis konstrukcji markizy

Konstrukcja z kasetą chroniącą poszycie, aluminiowa, z łatwym montażem na belce ze stali ocynkowanej. Markiza zabezpieczona lakierem odpornym na całoroczne warunki zewnętrzne. Śruby ze stali ocynkowanej. Wszystkie mechanizmy i osłony z aluminium, bez zewnętrznych elementów plastikowych. Wysoka odporność wiatrowa markizy dzięki zastosowaniu mocnych ramion z najlepszych stopów aluminium, stosowanym m.in. do produkcji skrzydeł samolotowych.
Lakier proszkowy: dowolny kolor z palety RAL - bez dopłaty

Gwarancja

Konstrukcja: 5 lat
Napęd elektryczny Somfy: 5 lat
Tkanina Dickson: 10 lat
Tkanina Para: 5 lat

Poszycie markizy

kolekcja Hit
kolekcja Top
kolekcja Rhythm & Harmony
kolekcja Orchestra MAX (*wzmocniona impregnacja*)
lub tkaniny na specjalne zamówienie

Napęd markizy

Silnik elektryczny: bez dopłaty
Automatyka pogodowa: dostępna z dopłatą
NHK (*zwijanie korbą w razie braku zasilania*): dostępny z dopłatą

Opcje dodatkowego wyposażenia markizy

Vario Volant (*wysuwana falbana do 130 cm*)
Promiennik Ciepła (*z uchwytem*)

Wyjątkowe cechy markizy

5 Lat gwarancji
Wysoka odporność wiatrowa przy dużych wysięgach
Możliwość wyboru dowolnego koloru konstrukcji bez dopłaty

Informacje: tel. 602 212 698